

scheda tecnica prodotto

collezione **ELEGANCE**

codice articolo **ELS**

ELSDNREV - ELSDBCEV

descrizione Sedile ribaltabile per doccia.

certificazioni Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001.

prestazioni Capacità di tenuta 150 kg.

caratteristiche Sedile ribaltabile per doccia, isolato elettricamente, con ampia seduta in alluminio di spessore 3 mm, struttura in acciaio inox, isolante muro in PVC. Verniciato a polvere,

bianco opaco RAL 9016 o nero opaco RAL 9011. Capacità di tenuta 150 kg.

dimensioni 400 x 400 x 90 mm

installazione Fissaggio a muro tramite n° 5 tasselli e viti, compresi nella confezione. Tasselli inclusi

tipo UX 10X60. Verificare che i tasselli siano adeguati al tipo di muratura su cui si installerà il prodotto ed eventualmente sostituire i tasselli della confezione con tasselli

di tipologia idonea. Diametro massimo per viti di fissaggio Ø 8 mm.

finiture ELSDNREV: verniciato nero opaco

ELSDBCEV: verniciato bianco opaco

manutenzione Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi,

abrasivi, corrosivi, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare la verniciatura. Controllare periodicamente il corretto fissaggio e la solidità dell'installazione. Non

utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.


materiali Alluminio, acciaio inox.

ST_PRODOTTO: ELSDxxxx - REV. 02 del 03/03/2023 - 07/06/23 - APPROVATO R.T.









ST_PRODOTTO: ELSDxxxx - REV. 02 del 03/03/2023 - 07/06/23 - APPROVATO R.T.