

## INEXA™

FREESTANDING OUTDOOR SAUNA (Pre-fabricated)  
SAUNA OUTDOOR FREESTANDING (Preassemblata)


For more details, see the technical documentation at [www.jacuzzi.com](http://www.jacuzzi.com)  
Per approfondimenti consultare la documentazione tecnica sul sito [www.jacuzzi.com](http://www.jacuzzi.com)

### MIDI MIX

Dimensions • Dimensioni:

227 x 208 x 230 H cm

Door left hand  
Porta sinistra



### PRE-INSTALLATION REQUIREMENTS

**THREE-PHASED INSTALLATION - POWER CABLE:** 400 V / 5 x 2.5 mm<sup>2</sup> wire gauge, 3 x 16 Amp C-type fuse 2 meter length, equipped with 400 volt 16A-6p-6h IP44 female connector. Your sauna will be supplied with the corresponding compatible connector, facilitating a hassle-free and secure electrical connection.

**SINGLE-PHASED INSTALLATION - POWER CABLE:** 230 V / 3 x 2.5 mm<sup>2</sup> wire gauge, 1 x 20 Amp C-type fuse 2 meter length, equipped with 230 volt 32A-2p+E IP44 female connector. Your sauna will be supplied with the corresponding compatible connector, facilitating a hassle-free and secure electrical connection.

**FOUNDATION:** flat and solid; a reinforced concrete slab, matching the dimensions of the sauna, with a thickness of 15 cm, the sauna is set on adjustable feet for leveling and alignment.

**INSTALLATION:** Accessibility to the installation site for crane delivery must be checked and ensured.

**IMPORTANT:** It is the customer's responsibility to arrange for the crane or other delivery means and to clarify all requirements for installation in advance.

### REQUISITI DI PRE-INSTALLAZIONE

**ALIMENTAZIONE TRIFASE - CAVO DI ALIMENTAZIONE:** Cavo da 400 V / 5 x 2.5 mm<sup>2</sup>, fusibile di tipo C da 3 x 16 Amp lunghezza di 2 metri, dotato di connettore femmina IP44 da 400 volt 16A-6p-6h. La sauna è fornita con il corrispondente connettore compatibile per facilitare la connessione elettrica sicura.

**ALIMENTAZIONE MONOFASE - CAVO DI ALIMENTAZIONE:** Cavo da 230 V / 3 x 2.5 mm<sup>2</sup> wire gauge, fusibile di tipo C da 1 x 20 Amp lunghezza di 2 metri, dotato di connettore femmina IP44 da 230 volt 32A-2p+E. La sauna è fornita con il corrispondente connettore compatibile per facilitare la connessione elettrica sicura.

**BASE DI APPOGGIO:** Solida e in bolla, soletta in calcestruzzo armato corrispondente alle misure della sauna, con uno spessore di 15 cm; la sauna è posizionata su piedini regolabili per il corretto livellamento e allineamento.

**INSTALLAZIONE:** È necessario verificare preventivamente e garantire la piena accessibilità alla gru per la movimentazione e il posizionamento della sauna.

**IMPORTANTE:** L'organizzazione dei mezzi di movimentazione e posizionamento della sauna quali la gru o altri dispositivi sono a carico del Cliente; si consiglia di verificare preventivamente ogni specifica necessità.