





SIX10_ REV13



SIX10/SIXTY

AISI 316 STAINLESS STEEL

Rubinetteria 3 fori con bocca di erogazione H. 240 mm

Three-hole mixer with spout H. 240 mm

DESIGN
GLENN SESTIG



Portata aeratore 5 l/min / 1.3 gpm, risparmio idrico
Flow rate aerator 5 l/min / 1.3 gpm, water saving

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico chloric and muriatic acid
		acido fluoridrico hydrofluoric acid
		ipoclorito di sodio chlorine bleach
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro neutral pH detergent

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it



SIX10_

REV13

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni al vitone.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the shut-off valve.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Ventil zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en la válvula.


ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la vanne d'ouverture/d'arrêt.


TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 65 °C
max. 149 °F

CEQ



PULIZIA / CLEANING / REINIGUNG / LIMPIEZA / NETTOYAGE



SIX10_REV13

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED



Aeratore montato / Mounted aerator
5 l/min / 1.3 gpm

AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND




Conforme agli standard LEED / *Compliant with LEED standards*
1,9 l/min / 0.5 gpm



Conforme agli standard LEED / *Compliant with LEED standards*
3,8 l/min / *1 gpm*

CEA



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

SIX10

_REV13

RICAMBI / SPARE PARTS

RICAO01	Aeratore / Aerator	5 l/min / 1.3 gpm
RICF078	Flessibile / Hose	
RICF079	Flessibile / Hose	
RICM266	Maniglia / Handle	
RICM267	Maniglia / Handle	
RICS016	Anello di compensazione / Compensating ring	
RICS249	Chiave aeratore / Key for aerator	
RICS265	Kit di fissaggio / Fixing kit	
RICS290	Kit di fissaggio / Fixing kit	
RICS428	Anello di compensazione / Compensating ring	
RICS429	Kit di fissaggio / Fixing kit	
RICT005	Raccordo / Fitting	
RICV043	Vitone / Shut-off valve	
RICV044	Vitone / Shut-off valve	

AERATORI SU RICHIESTA / AERATORS ON DEMAND

RICA055	Aeratore / Aerator	1,9 l/min / 0.5 gpm
RICA056	Aeratore / Aerator	3,8 l/min / 1 gpm

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Aeratore a risparmio idrico, utilizzabile per lavabo
Water saving aerator, suitable for washbasin



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / satin finish

L finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KIS black ivory satinato / black ivory satin

CEA